



POLYDUCT
Műanyagpiaci Zártkörűen Működő Részvénytársaság

POLYgo korlát



POLYgo korlát



POLYDUCT
Művelődési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A POLYgo korlát az egyik legegyszerűbb játszótéri eszköz, mely nemcsak a mozgás örömét nyújtja, hanem kreativitásra is sarkallja a 3-14 éves korosztály tagjait. Az egyik elemről a másikra történő átlendülés, kézzel történő lépegetés vagy akár a korláton való csüngés, csak néhány a számtalan lehetőség közül....

Jellemzők:

- Megfelel az MSZ EN 1176 szabvány által támasztott összes követelménynek;
- Dupla felületkezelési eljárás (tűzihorganyzás és porfestés) hosszú élettartam és alacsony karbantartási költség érdekében;
- Számos színvariáció a fémváz esetén;
- Egyszerű és gyors rögzítés, telepítés az előregyártott alapbeton-testtel;

Telepítés:

A tartóoszlopok rögzítése előregyártott alapbeton-testekkel történik a játszósíktól mérve 700 mm-re. Ügyeljük a megfelelő alap elkészítésére, melyhez 10-15 cm vastagságú homokos kavicsot használunk. A visszatöltött réteget (ütéscsillapító kivételével) erősen tömörítsük meg. A játszótéri szabványnak megfelelően az esési térben ütéscsillapító felület kialakítása nem szükséges az alacsony esésmagasság miatt.

Esési magasság: 900mm

Biztonsági terület: 3750 X 4850 mm (19m²)

További információ a részletes szerelési utasításban található.

